

# PANTUM

The New Era for Printing



Model	M7105DW
<b>Nyomtatási Funkciók</b>	
Nyomtatási sebesség	33 lap/perc (A4) / 35 lap/perc (Letter)
Idő az első nyomtatásig	Kevesebb mint 8.2 másodperc
Havi terhelhetőség	80.000 oldal
Ajánlott havi terhelés	1.000–10.000 oldal között
Nyomtatási felbontás (maximális dpi)	Max 1200x600 dpi
Emuláció	PCL5e, PCL6, PS, PDF
Processzor teljesítmény	525MHz
Standard memória	256MB
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus
Network	Van
Wi-Fi	Van
NFC	Van
<b>Másolási Funkciók</b>	
Másolási sebesség	33 lap/perc (A4) / 35 lap/perc (Letter)
Idő az első másolásig	Síkágyról: kevesebb mint 10 másodperc; Dokumentum adagolóból: Kevesebb mint 11 másodperc
Másolási felbontás (max.dpi)	Max 600x600 dpi
Maximális másolási kapacitás	1 – 99 oldal
Kicsinyítés/Nagyítás	25%~400%
További funkciók	Személyi igazolvány másolás, Vénymásolás, 2 vagy 4 oldalas nyomtatás egy oldalra, Klónozásos másolás, Poszter másolás, Egyénvezérelt kétoldalas másolás, Másolássűrűség vezérlés
<b>Szkennelési Funkciók</b>	
Szkennelési lehetőségek	Síkágyról és Dokumentum adagolóból
Kétutas dokumentumadagoló kapacitás	50 oldal
Szkennelési sebesség (maximum)	24 lap/perc (A4)
	25 lap/perc (Letter)
Szkennelési méret (maximum)	Síkágyról: 210 x 297 mm / Dokumentum adagolóból: 210 x 256mm
Szkennelési felbontás	Síkágyról : Max 1200x1200dpi Dokumentum adagolóból: 600x600dpi
Színes szkennelés	Yes
Funkcionalitás	Email-be olvasás, PC-re olvasás, FTP-re olvasás, USB eszközre olvasás
<b>Papírkezelés</b>	
Bemeneti kapacitás	250 lap
Többfunkciós tálca	1 lap
Kimeneti kapacitás	120 lap
Papír típusok	Hagyományos papír, Vastag papír, Vékony papír, Kartonpapír, Írásvetítő fólia, Címke
Papírméret	A4, A5, JIS B5, ISO B5 , A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
Papír súlya	Bemeneti tálca: 60-105g/m <sup>2</sup> Többfunkciós tálca: 60-200g/m <sup>2</sup>
<b>Általános Tulajdonságok</b>	
Méret ( SZÉ×Mé×Ma)	415 x 365 x 350mm
Súly (toner cartridge nélkül)	10.46kg
Üzemelési hőmérséklet	10–32°C (50–95°F)
Üzemelési páratartalom	20% ~ 80%
Áramforrás	110V Modell: AC100–127V(±10%), 50Hz/60Hz(±2Hz), 9A
	220V Modell: AC220–240V(-15%,+10%), 50Hz/60Hz(±2Hz), 4.5A
Áramfogyasztás	Nyomtatás: 550W, Készenlét: kevesebb mint 50W, Alvó üzemmód: kevesebb mint 2W
Hangnyomásszint	Nyomtatás: ≤52dB(A) Másolás: ≤54dB(A) Szkennelés: ≤52dB(A) Készenlét: ≤30dB(A)
Operációs rendszerek	Windows Server2003 / 2008 / 2012 / XP / ;
	Vista / Win 7 / Win 8 / Win8.1 / Win10 (32/64 Bit);
	Mac OS 10.8–10.14;
	Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04 (32/64 Bit);
Szabványos csatlók	Hi-Speed USB 2.0 ; Net : IEEE 802.3 10/100Base-Tx;WiFi : IEEE 802.11b/g/n ;
<b>Kellékanyagok</b>	
Kellékanyag típus	Különálló dob és toner
Induló tonerkészlet(1)	TL-425H ( 3.000 oldal )
Induló dobkészlet(2)	DL-425X ( 25.000 oldal )
Toner típus és kapacitás(1)	TL-425H ( 3.000 oldal ) TL-425X ( 6.000 oldal ) TL-425U ( 11.000 oldal )
Standard dob kapacitás(2)	DL-425X ( 25.000 oldal )
Jegyzetek:(1)Toner kapacitás az ISO 19752-es szabványnak megfelelően.(2)A dob élettartam kalkulációja folyamatos, egyenként 3 oldal A/4-es és 5%-os oldalfedettségű nyomtatási feladat elvégzése alapján történt. A tényleges élettartam függ a nyomtatási környezettől és a felhasználói szokásoktól.	

Viszonteladói nettó ár:

64 200 FT