

# PANTUM

The New Era for Printing



Model	M7300FDW
<b>Nyomatási Funkciók</b>	
Nyomatási sebesség	33 lap/perc (A4) / 35 lap/perc (Letter)
Idő az első nyomtatásig(1)	≤ 8.5s
Havi terhelhetőség	60.000 oldal
Ajánlott havi terhelés	750-3.500 oldal között
Emuláció	PCL5e, PCL6, PS, PDF
Processzor teljesítmény	600 MHz
Memória	512 MB
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus
Kezelőfelület	8.9 cm-es érintőképernyő
USB meghajtóról nyomtatás	Igen
Biztonságos nyomtatás	Igen
Google felhőből nyomtatás	Igen
NFC kapcsolat	Igen
<b>Másolási Funkciók</b>	
Másolási sebesség(1)	33 lap/perc (A4) / 35 lap/perc (Letter)
Idő az első másolásig(1)	Síkágyról: kevesebb mint 10 másodperc; Dokumentum adagolóból: Kevesebb mint 11 másodperc
Másolási Felbontás	Max 600 x 600dpi
Maximális másolási kapacitás	1 – 99 oldal
Nagyítás	25%~400%
További funkciók	Személyi igazolvány másolás, Vénymásolás, 2 vagy 4 oldalas nyomtatás egy oldalra, Klónozásos másolás, Poszter másolás, Egyénvezérelt kétoldalas másolás, Másolássűrűség vezérlés
<b>Szkennelési Funkciók</b>	
Szkennertípus	Síkágy és Dokumentum adagoló
Dualszkenn(1)	Igen, 24 lap/perc (48ipm)
Dokumentum adagoló kapacitás	50 Lap
Szkennelési sebesség(1)	24 lap/perc (A4) / 25 lap/perc (Letter)
Max. szkennelési méret	Síkágyról: 216 x 297 mm / Dokumentum adagolóból: 216 x 356mm
Szkennelési felbontás	Síkágyról: Max 1200 x 1200dpi Dokumentum adagolóból : Max 600 x 600dpi
Színes szkennelés	Van
Funkcionalitás	Email-be olvasás, PC-re olvasás, FTP-re olvasás, USB eszközre olvasás, iOS/Android eszközre olvasás
<b>Fax Funkciók</b>	
Fax típus	Monokróm
Modem sebessége	33.6Kbps
Fax felbontás	Max 300 x 300 dpi
Tárolási kapacitás	650 Pages
Tömörítési módszer	MH / MR / MMR / JBIG
Kompatibilitás(1)	ITU-T SG3 / ECM
Funkciók	PC-FAX(csak küldés), Fax levélszemét blokkolás, Többszörös küldés, Fax továbbítás, Gyorstárcsázás, Csoportos tárcsázás, Halasztott küldés, Automatikus újratárcsázás, Automatikus fogadás, Automatikus méretezés, Mobil Fax, Fax-E-mail
<b>Papírkezelés</b>	
Bemeneti kapacitás	250 lap
Többfunkciós tálca	1 lap
Kimeneti kapacitás	150 lap (A4/70g)
Papír típusok	Hagyományos papír, Vastag papír, Vékony papír, Kartonpapír, Írásvetítő fólia, Címke
Papírméret	A4, A5, JIS B5, ISO B5 , A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
Papír súlya	Bemeneti tálca: 60-105g/m <sup>2</sup> Többfunkciós tálca: 60-200g/m <sup>2</sup>
<b>Általános Tulajdonságok</b>	
Méret ( SZé×Mé×Ma)	415 x 360 x 352mm
Súly (toner cartridge nélkül)	10.54kg
Üzemelési környezet	Hőmérséklet: 10~32°C , Relatív páratartalom: 20%~80%
Hangnyomásszint	Nyomatás: ≤52dB(A) Másolás: ≤54dB(A) Szkennelés: ≤52dB(A) Készenlét: ≤30dB(A)
Áramfogyasztás	Print: Average 550W Standby: Less than 50W Dormant: Less than 2W
Operációs rendszerek	Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1 /Win10(32/64 Bit); Mac OS 10.7~10.13; Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04(32/64 Bit)
Mobil platform operációs rendszerek	iOS 7.0 vagy újabb; Android 4.4 vagy újabb
Szabványos csatlók	High Speed USB 2.0
	Net: IEEE 802.3 10/100Base-Tx
	WiFi: IEEE 802.11b/g/n
<b>Kellékanyagok</b>	
Kellékanyag típus	Különálló dob és toner
Kezdő toner kapacitás/ Dobegység élettartam (A/4 es papírméret és folyamatos üzem mellett) (2)	TL-410 (1.500 oldal) / DL-410 (12.000 oldal)
Toner és dobegység kapacitás (2)	Toner: TL-410 (1.500 oldal, Standard kapacitás); TL-410H (3.000 oldal, Nagykapacitás); TL-410X ( 6.000 oldal , Extranagy kapacitás) Dobegység: DL-410 (12.000 oldal)
(1) Maximális felbontás	
(2) Az ISO/IEC 19752 szabványnak megfelelően (Oldalefedettségi ráta valamint különböző környezeti tényezők miatt egyes felhasználók egymástól eltérő oldalkapacitásokat tapasztalhatnak.)	

Viszonteladói nettó ár:

81 500 FT